

# XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| マテリアル               |  |
| XN-L Control Level2 |                                                                                   |

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ロット番号    |  |
| 50941402 |                                                                                     |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用期限       |  |
| 2025/07/15 |                                                                                    |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                              |
|------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RBC        | 10 <sup>4</sup> /μL | 442    | 22    |    |
| HGB        | g/dL                | 12.3   | 0.5   |    |
| HCT        | %                   | 35.6   | 3.6   |    |
| MCV        | fL                  | 80.5   | 4.8   |    |
| MCH        | pg                  | 27.8   | 2.2   |   |
| MCHC       | g/dL                | 34.6   | 4.8   |  |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                               |
|------------|---------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PLT-I      | 10 <sup>4</sup> /μL | 21.4   | 3.2   |    |
| RDW-SD     | fL                  | 50.2   | 7.5   |    |
| RDW-CV     | %                   | 17.2   | 2.6   |    |
| PDW        | fL                  | 9.3    | 2.8   |    |
| PCT        | %                   | 0.22   | 0.07  |   |
| MPV        | fL                  | 10.5   | 1.6   |  |
| P-LCR      | %                   | 25.4   | 21.6  |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

# XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| マテリアル               |  |
| XN-L Control Level2 |                                                                                   |

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ロット番号    |  |
| 50941402 |                                                                                     |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用期限       |  |
| 2025/07/15 |                                                                                    |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                              |
|------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| WBC-C      | 10 <sup>2</sup> /μL | 69.6   | 6.3   |    |
| WBC-D      | 10 <sup>2</sup> /μL | 69.3   | 5.5   |    |
| NEUT#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 34.0   | 10.2  |    |
| LYMPH#     | 10 <sup>2</sup> /μL | 16.4   | 4.9   |    |
| MONO#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 5.4    | 4.9   |   |
| EO#        | 10 <sup>2</sup> /μL | 9.0    | 4.5   |  |
| BASO#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 4.5    | 3.5   |  |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                               |
|------------|---------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IG#        | 10 <sup>2</sup> /μL | 9.2    | 2.8   |    |
| NEUT%      | %                   | 49.1   | 7.4   |    |
| LYMPH%     | %                   | 23.6   | 4.7   |    |
| MONO%      | %                   | 7.9    | 4.7   |    |
| EO%        | %                   | 13.0   | 6.5   |   |
| BASO%      | %                   | 6.4    | 5.0   |  |
| IG%        | %                   | 13.3   | 4.0   |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

# XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| マテリアル               |  |
| XN-L Control Level2 |                                                                                   |

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ロット番号    |  |
| 50941402 |                                                                                     |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用期限       |  |
| 2025/07/15 |                                                                                    |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|---------|
| RET#       | 10 <sup>4</sup> /μL | 14.13  | 4.24  |         |
| RET%       | %                   | 3.20   | 0.64  |         |
| RBC-O      | 10 <sup>4</sup> /μL | 417    | 42    |         |
| HFR        | %                   | 3.4    | 11.0  |         |
| MFR        | %                   | 20.2   | 30.0  |         |
| LFR        | %                   | 76.4   | 38.0  |         |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|---------|
| IRF        | %                   | 23.6   | 38.0  |         |
| RET-He     | pg                  | 22.3   | 2.2   |         |
| PLT-O      | 10 <sup>4</sup> /μL | 22.5   | 6.8   |         |
| IPF#       | 10 <sup>4</sup> /μL | 3.90   | 2.93  |         |
| IPF        | %                   | 17.4   | 5.0   |         |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。