

# 製品安全データシート

作成：2011年03月22日

改訂：2022年05月12日

確認：2022年05月12日

## 1. 化学品及び会社情報

製品名	フルオロセル WPC
推奨用途	臨床検査測定用
供給者の会社名称、住所及び電話番号	シスメックス株式会社 〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号
緊急連絡先	シスメックス株式会社 テクノパーク 〒651-2271 神戸市西区高塚台4丁目4番地の4 TEL: (078)991-1911(代表) FAX: (078)991-1917

## 2. 危険有害性の要約

### 化学品の GHS 分類

物理化学的危険性	
引火性液体	区分 3
健康に関する有害性	
急性毒性(吸入)	区分 4
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 2
環境に対する有害性	区分に該当しない

### GHS ラベル要素

#### 危険有害性を表す絵表示



GHS02



GHS07

#### 注意喚起語

警告

#### 危険有害性情報

H226 引火性液体及び蒸気  
H302 飲み込むと有害(経口)  
H319 強い眼刺激

#### 注意書き

使用前に取扱説明書を入手すること。

#### 安全対策

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。  
P210 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。—禁煙。  
P280 保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。

#### 応急措置

指定された個人用保護具を使用すること。  
P337+P313 目の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。

#### 保管

なし

#### 廃棄

P501 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃

他の危険有害性	<p>棄物処理業者に業務委託すること。 情報なし</p>
---------	----------------------------------

### 3.組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分	混合物
化学的特性に関する情報	溶液
危険有害成分	
化学名又は一般名 濃度(範囲)	エチレングリコール(84.93 W/W %)
CAS 番号	107-21-1
労働安全衛生法政令番号	別表第 9-75 号
化審法官報整理番号	2-230
化学名又は一般名 濃度(範囲)	エタノール(15.07 W/W %)
CAS 番号	64-17-5
労働安全衛生法政令番号	別表第 9-61 号
化審法官報整理番号	2-202

### 4.応急措置

吸入した場合	<p>被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師の手当、診断を受けること。</p>
皮膚に付着した場合	<p>皮膚を速やかに洗浄すること。 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 医師の手当、診断を受けること。</p>
眼に入った場合	<p>水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。</p>
飲み込んだ場合	<p>口をすすぐこと。 医師の手当て、診断を受けること。</p>
応急措置をする者の保護に必要な注意事項	情報なし

### 5.火災時の措置

適切な消火剤	<p>小火災：粉末消火剤、二酸化炭素、散水、耐アルコール性泡消火剤。 大火災：散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。</p>
使ってはならない消火剤	棒状注水
特有の消火方法	<p>危険でなければ火災区域から容器を移動する。 引火点が極めて低い：散水以外の消火剤で消火の効果がない 大きな火災の場合には散水する。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持 具やモニター付きノズルを用いて消火する。 大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用 いて消火する。これが不可能な場合には、その場所から避難 し、燃焼させておく。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。</p>
消火活動を行う者の特別な保護具及び 予防措置	消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

### 6.漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置	直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外は近づけない。 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 作業者は適切な保護具(8. 暴露防止措置及び保護措置の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 風上に留まる。 低地から離れる。 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。
環境に対する注意事項 封じ込め及び浄化の方法及び機材	環境中に放出してはならない。 危険でなければ漏れを止める。 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。 蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。 除去後、汚染現場を水で完全に洗浄する。
二次災害の防止策	すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

## 7.取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	次項に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
局所排気/全体換気	次項に記載の局所排気、全体換気を行う。
安全取扱注意事項	使用前に使用説明書を入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。
接触回避	接触、吸入又は飲み込まないこと。 空気中の濃度を暴露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。
衛生対策	取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。
保管	
安全な保管条件	2～35℃で直射日光・粉塵等を避けて保管する(凍結禁止)。火気厳禁。強酸化剤、強酸、強塩基から離して保管する。
安全な容器包装材料	密封可能な容器

## 8.ばく露防止及び保護措置

管理濃度	情報なし
許容濃度	
日本産業衛生学会	情報なし
ACGIH	TWA-STEL C 100mg/m <sup>3(H)</sup> A4 (H) Aerosol only (エチレングリコールとして) TWA 1000 ppm(エタノールとして)
設備対策	防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 本製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 高熱取扱いで、工程で蒸気、ヒューム、ミストが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。

---

## 保護具

呼吸用保護具	必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用すること。 換気が不十分な場合には、適切な呼吸器保護具を着用すること。
手の保護具	保護手袋を着用すること。
眼、顔面の保護具	眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)
皮膚及び身体の保護具	顔面用の保護具を着用すること。 必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用すること。

---

## 9.物理的及び化学的性質

---

物理状態	液体
色	青色澄明
臭い	なし
融点/凝固点	データなし
沸点又は初溜点及び沸騰範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	データなし
引火点	33°C(タグ密閉式)
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	水に100%可溶
n-オクタノール/水分配係数(log値)	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び/又は相対密度	1.11(20/4°C)
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし
その他のデータ(放射性、かさ密度、燃焼持続性)	データなし

---

## 10. 安定性及び反応性

---

反応性	情報なし
化学的安定性	通常の条件においては安定である。
危険有害反応可能性	強酸化剤、強塩基と反応する。
避けるべき条件	加熱、火花、裸火などの着火源。
混触危険物質	強酸化剤、強塩基。
危険有害な分解生成物	一酸化炭素、二酸化炭素、ホルムアルデヒド、その他刺激性/有害性のある煙霧や気体。

---

## 11. 有害性情報

---

急性毒性(経口)	ラット/経口 LD <sub>50</sub> 4000mg/kg(エチレングリコールとして)
急性毒性(経皮)	情報なし
皮膚腐食性/刺激性	皮膚刺激(ウサギで、555mg/open,mild)且つ濃度10%を超えている。(エチレングリコールとして)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	OECD TG405 および Draize test に従った試験により、moderateと分類されている。(エタノールとして)
呼吸器感作性又は皮膚感作性	情報なし
生殖細胞変異原性	情報なし
発がん性	情報なし
生殖毒性	(エタノールとして)エタノールに関する疫学情報は多く、これまでの前向き研究あるいはケース・コントロール研究の結果から、一定

特定標的臓器毒性(単回ばく露)	<p>量以上の飲酒が流産の発生あるいは発生のリスクを有意に増加させることが報告されている(IARC vol.44(1987))。また、妊婦の習慣的な飲酒が胎児に発育抑制、小頭症、特徴的顔貌、精神障害などを起こす胎児性アルコール症候群が複数の報告で認められる(IARC vol.44(1987)、SIDS (2009)、DFGOT Vol.12 (1999))。その他に出生前のエタノール摂取による異常として、口蓋裂、手掌線の異常、心房心室中隔欠損、耳管欠損などが見られ、妊婦がエタノールを大量摂取した場合に催奇形性と胎児毒性が強く示唆されるとの記述もある(SIDS (2009))。</p> <p>(エチレングリコールとして)ヒトについて、「誤飲後 34 日以降に意識障害、痙攣、昏迷状態がみられ、血液化学的検査では尿素窒素、クレアチニン及び尿酸が増加、尿検査で蛋白尿及び血尿がみられ、腎障害が認められている。腎生検で尿細管に組織学的変化がみられている。また、肺の軽度なうっ血がみられた」「急性影響は 4 段階に分けられる。まずばく露後 30 分から 12 時間後に起こる中枢神経系への作用、次にばく露 12-36 時間後に起こる心肺系への影響、さらに第 1 及び第 2 段階で死亡(エチレングリコール)を免れた者にみられる腎臓障害、そして中枢神経系の変性である。」との記載がある。</p>
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	<p>(エチレングリコールとして)ヒトについて、「意識消失、眼球振とう」「軽い頭痛と腰痛、上気道の刺激」との記載があり、実験動物については「肺及び心臓に炎症性的変化」との記載がある。</p> <p>(エタノールとして)ヒトでアルコールの長期大量摂取はほとんど全ての器官に悪影響を及ぼすが、最も強い影響を与える標的器官は肝臓であり、障害は脂肪変性に始まり、壊死と線維化の段階を経て肝硬変に進行する(DFGOT (1996))。</p>
誤えん有害性	情報なし
<b>12. 環境影響情報</b>	
生態毒性	ニジマス 96h LC <sub>50</sub> =47mg/L (エチレングリコールとして)
残留性・分解性	情報なし
生態蓄積性	情報なし
土壤中の移動性	情報なし
オゾン層への有害性	情報なし
<b>13. 廃棄上の注意</b>	
<p>化学品(残余廃棄物)当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報</p>	<p>廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。</p> <p>廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。</p> <p>廃棄物の処理を依頼する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。</p> <p>特別管理産業廃棄物のため、廃棄においては特に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の特別管理産業廃棄物処理基準に従うこと。</p> <p>容器は清浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。</p> <p>空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。</p>
<b>14. 輸送上の注意</b>	

---

## 国際規則

国際航空機輸送協会危険物規則 (ICAO/IATA) ICAO/IATA の規定に従う。

国連番号 UN 1993  
品名(国連輸送名) FLAMMABLE LIQUID, N.O.S  
国連分類 3  
容器等級 III

国際海上危険物規則 IMO 規定に従う。

国連番号 UN 1993  
品名(国連輸送名) FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
国連分類(危険有害性クラス) 3  
容器等級 III  
海洋汚染物質 情報なし

MARPOL73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 情報なし

## 国内規制

海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。

国連番号 1993  
品名(国連輸送名) その他の引火性液体  
国連分類 3  
容器等級 III

航空規制情報 航空法の規定に従う。

国連番号 1993  
品名(国連輸送名) その他の引火性液体  
国連分類 3  
容器等級 3

陸上規制情報 消防法の規定に従う。

輸送の特定の安全対策及び条件 輸送の前に容器の破損、腐食、漏れ等のないことを確かめる。  
危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。  
移動の際に、転倒、衝撃、摩擦、圧壊、漏洩などを生じないようにする。  
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れを生じないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。  
運搬中の事故等により災害が発生した場合は、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。

---

## 15. 適用法令

適用される法規制

労働安全衛生法 該当:エチレングリコール(施行令第18条の2別表第9-75号)  
該当:エタノール(政令番号:別表第9-61)

化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) 該当しない

毒物及び劇物取締法 該当しない

化審法 該当:エチレングリコール(2類、官報整理番号2-230)

該当:エタノール(2類、官報整理番号2-202)

消防法 該当:エチレングリコール(第4類引火性液体、第二石油類水溶性)

	液体)
大気汚染防止法	該当しない
水質汚濁防止法	該当しない
水道法	該当しない
下水道法	該当しない
海洋汚染防止法	該当しない
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	該当:エタノール廃棄物処理法(特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4)(引火点70℃以下の廃油))
船舶安全法	該当:エタノール(引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1))
航空法	該当:エタノール(引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1))

## 16. その他の情報

一般的注意	ここに記載された情報は、シスメックス株式会社の最善の見地に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。本品の適正に関する決定は使用者の責任において行ってください。
その他の情報 略語	[注意] 本 SDS は JIS Z7253:2019 に準拠して作成しています。 化審法:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律